

Ovaj laserski faks uređaj sa naprednom faks i funkcionalnošću ispisa je idealan za velike i zaposlene urede. Veliki kapacitet papira, obostrani ispis i opcijaska mreža osiguravaju maksimalnu produktivnost.

#### SPECIFIKACIJE PROIZVODA

##### TIP FAKS JEDINICE

<b>Tip</b>	Samostalni faks sa opcijskim dodacima
<b>Kompatibilnost</b>	Grupa 3
<b>Linija za primjenu</b>	PSTN
<b>Brzina modema</b>	33.6Kbps (Super G3)
<b>Tehnologija ispisa</b>	Ispis laserskom zrakom
<b>Vrsta skenera</b>	Dvostrano uvlačenje

##### MOGUĆNOSTI FAKS SKENIRANJA

<b>Automatski uvlačač dokumenata</b>	50 listova (80 g/m <sup>2</sup> paper), Duplex, Max A4
<b>Veličina dokumenta</b>	Maks. 216 x 355.6 mm (Maks. 630 mm) Min. 148 x 148 mm
<b>Širina efektivnog skeniranja</b>	A4(210mm)
<b>Brzina skeniranja</b>	37 slika u minuti
<b>Rezolucija faksa</b>	FINE: 203 pels/in. x 196 linija/in. (8 pels/mm x 7.7 linija/mm) FOTO: 203 pels/in. x 196 linija/in. (8 pels/mm x 7.7 lines/mm) SUPER FINE: 203 pels/in. x 392 linija/in. (8 pels/mm x 15.4 linijas/mm) ULTRA FINE: 406 pels/in. x 392 linija/in. (16 pels/mm x 15.4 linija/mm) STANDARD: 203 pels/in. x 98 linija/in. (8 pels/mm x 3.85 linija/mm)
<b>Sustav procesiranja slike</b>	UHQ (Ultra High Quality)
<b>Polutonovi</b>	256 nijansi sive skale

##### MOGUĆNOSTI FAKS ISPISA

<b>Metoda ispisa</b>	Ispis laserskom zrakom
<b>Brzina ispisa</b>	22 stranice u minuti (A4)
<b>Rezolucija ispisa</b>	600 x 600dpi, 1200 x 600 dpi (unaprijeđeno)
<b>Zaglađivanje</b>	Da (1200 x 600 dpi) (unaprijeđeno)
<b>Kapacitet papira</b>	500 listova ladica papira (64 do 80 g/m <sup>2</sup> )

<b>Opciona kazeta</b>	500 listova ladica papira (64 do 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Multiuvlačač</b>	100 listova automatski uvlačač papira (56 do 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Spremnik ispisa</b>	Cartridge 714
<b>Izdržljivost spremnika ispisa</b>	4500 pages (Based on 5 %)
<b>Ispis sa razvrstavanjem strana (kod prijema)</b>	Da (Ispis licem prema dolje)
<b>Širina ispisa</b>	216mm
<b>Mod očuvanja tonera</b>	Da
<b>Auto redukcija slike kod prijema</b>	Da ( 100 do 50 %, 70 % )

##### MOGUĆNOSTI PRIJENOSA I PRIMANJA

<b>Brzina prijena</b>	3 sekunde po strani sa 33.6Kbps modemom
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Direktan prijenos</b>	Da
<b>Prijenos memorije</b>	Da

<b>Faks memorija</b>	512 strana (Maks 1500 strana sa opcijskim Print Kitom)
<b>Backup memorije</b>	Da (oko 3 sata)
<b>Prijem memorije</b>	Da
<b>Dvojni pristup</b>	Da
<b>Mod korekcije greške (ECM)</b>	Da
<b>Prijenos sa odgodom</b>	Da
<b>Uzastopno odašiljanje</b>	Da (201 lokacija)
<b>Prijenos u ciklusima</b>	Da (Memorija)
<b>Prijem</b>	Da

#### **SIGURNOSNE I MENADŽMENT MOGUĆNOSTI**

<b>Lozinka za ograničavanje korisnika</b>	Da
<b>Lozinka menedžmenta sustava</b>	Da
<b>Korištenje menedžmenta prema kodu</b>	Da
<b>Izveštaji</b>	1-TOUCH LIST, CODED DIAL LIST, GROUP DIAL LIST, USER'S DATA LIST, DEPT. INFO LIST, ACTIVITY REPORT, TX/RX REPORT, FORWARDING CONDITIONS LIST
<b>Zaglavlje prijena</b>	Da
<b>Oznaka verifikacije</b>	Ne

#### **MOGUĆNOSTI TELEFONA**

<b>Tipke brzog biranja</b>	80 lokacija
<b>Kodirani pozivi</b>	200 lokacija
<b>Grupni pozivi</b>	199 lokacija
<b>Programirano biranje</b>	Da
<b>Ponovno biranje</b>	Da (automatsko i ručno)
<b>Pretraživanje biranja</b>	Da
<b>FAX/TEL automatska izmjena</b>	Da
<b>Spajanje automatske tajnice</b>	Da
<b>Udaljeni prijem</b>	Da
<b>On hook tipka</b>	Da
<b>Telefonski pribor</b>	Opcija
<b>Tip</b>	Telefon 6

#### **MOGUĆNOSTI KOPIRANJA**

<b>Memorijsko kopiranje</b>	Da
<b>Direktno kopiranje</b>	Da
<b>Rezolucija kopiranja</b>	600 x 600 dpi
<b>Brzina kopiranja (C-B)</b>	22 kopija/min
<b>Višestruke kopije</b>	do 99 kopija

<b>Smanjenje</b>	50%, 70%
<b>Uvećanje</b>	141%, 200%
<b>ZASLON</b>	
<b>Tip</b>	LCD sa pozadinskim osvetljenjem
<b>Veličina</b>	20 x 2
<b>Jezici</b>	Bulgarian, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
<b>OSTALE ZNAČAJKE</b>	
<b>Internet FAX funkcija (LAN tip)</b>	Ne
<b>Tipka za očuvanje energije</b>	Da
<b>Ostalo</b>	Manje od 13 sek za 1 kop., manje od 19 sek. zagrijavanje za od uklj.
<b>OPĆENITE ZNAČAJKE</b>	
<b>Dimenzije bez odlagača (ŠxDxV)</b>	451mm (V) x 492mm (D) x 520 mm (Š)
<b>Dimenzije sa odlagačima (ŠxDxV)</b>	480mm (V) x 492mm (D) x 520 mm (Š)
<b>Mjesto instalacije (sa odlagačima i priborom)</b>	1027mm x974mm (D x Š
<b>Težina</b>	oko 24 kg
<b>Izvor napajanja</b>	Izmjenična struja 200-240V , 50-60Hz
<b>Potrošnja energije</b>	Maks:1010w Priprema: 17W Mirovanje: 3w
<b>Razina akustične buke</b>	U pripremi, ispod 25 db(A) Operacija: ispod 66.7 db(A)
<b>OPCIJE</b>	
<b>Stavke</b>	UFR II LT P. KIT-X1- (Printing, Networking and PC faxing) FXL-CST FEEDER 8(A4) – 500 sheet cassette Tel 6- Telephone handset with cradle Verification Stamp Unit