

## CANON iR1020

### OSNOVNE KARAKTERISTIKE

<b>Tip</b>	Stolni
<b>Maksimalna veličina originala</b>	A4
<b>Veličina kopija</b>	Ladica:A4 Bočni ulagač:A5-A4, omotnice
<b>Rezolucija</b>	Kopiranje:600 x 600dpi, 1200dpi ekvivalent x 600dpi Ispis:1200dpi ekvivalent 600dpi (PCL,UFR II LT) 256 gradacija
<b>Brzina kopiranja/ispisa</b>	A4: 20kpm (iR1020J/1020), 24kpm (iR1024A/24F/24i/24iF) sa bočnog ulagača: 2ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
<b>Povećanje</b>	Zum:50-200% Fiksni zum: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
<b>Vrijeme prve kopije</b>	8.0 sekundi ili manje (iR1020J/1020) 12.0 sekundi (iR1024A/24F/24i/24iF)
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Manje od 13.5 sek. (iR1020J) Manje od 16 sek. (iR1020/1024A/iR1024F) Manje od 19 sek. (iR1024i/1024iF)
<b>Višestruke kopije/ispis</b>	1 do 99 listova
<b>Obostrani ispis</b>	Automatski beskonačni
<b>Težina papira</b>	Ladica: 64 do 90g/m2 Bočni ulagač: 56 do 128g/m2 Obostrano: 64 do 80g/m2
<b>Ladica</b>	A4
<b>Kapacitet papira</b>	(80g/2)
<b>Standard</b>	500 listova 1 ladica Bočni ulagač: 100 listova
<b>Opcija</b>	500 listova 1 ladica Maks. sveukupni kapacitet papira: 1100 listova
<b>CPU</b>	Canon Custom Processor, 192MHz
<b>Memorija</b>	64MB (iR1020J), 128MB (iR1020/24A/24F) 256MB (iR1024i/24iF)
<b>Priključak</b>	USB2.0 (standardno), Ethernet 100Base- TX/10Base-T
<b>Napajanje</b>	220V AC do 240V AC (50/60Hz)
<b>Potrošnja energije (W)</b>	1.0kW maks.
<b>Dimenzije (ŠDV)</b>	520 x 457 x 378mm (iR1020J/20); 520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
<b>Težina</b>	Otprilike 22.0Kg (iR1020J/20) Otprilike 24.1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)
<b>FUNKCIJA SLANJA</b>	
<b>Opcija/Standard</b>	Standard za iR1024i/24iF
<b>Brzina skeniranja DADF-a</b>	CB:20str/min A4 kod 300dpi Boja: 6str/min A4 kod 300dpi
<b>Rezolucija</b>	CB: 200x100dpi, 200dpi, 300dpi (JPEG), 300dpi (visoko komprimirani PDF)
<b>Destinacije</b>	E-mail/Internet Faks (SMTP), PC

	(SMB,FTP), iWDM Gateway
<b>Adresar</b>	Lokalni (Maks. 200)
<b>Format datoteke</b>	Jednostrano: (CB) TIFF, PDF - (Boja) jpeg, visoko komprimirani PDF Višestranost: (CB) TIFF, PDF - (Boja) visoko komprimirani PDF
<b>FUNKCIJA PISAČA</b>	
<b>PDL</b>	UFR II LT (Standardno za iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (Standardno za iR1024i/24iF)
<b>Rezolucija</b>	1200dpi ekvivalent 600dpi (PCL,UFR II LT) 1200dpi 1200dpi (UFR II LT sa PCL opcijom)
<b>Memorija</b>	128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
<b>CPU</b>	Canon Custom Processor, 192MHz (koristi CPU uređaja)
<b>PCL fontovi</b>	Roman113 (Uključujući Barcode fontove)
<b>Podržani OS</b>	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II LT: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Mac OS 10.2.8-10.4.3
<b>Priključak (standardno)</b>	Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
<b>Mrežni protokol</b>	TCP/IP (LPD/RAW/Port9100)
<b>DADF</b>	
<b>Opcija/Standard</b>	Standard za iR1024A/24F/24i/24iF
<b>Veličine papira</b>	A4R, A5R, A5
<b>Težina papira</b>	50g/m2 do 105g/m2
<b>Maks. broj originala</b>	A5R do A4: 50 listova (80g/m2)
<b>Brzina skeniranja</b>	
<b>Kopiranje</b>	A4 20str/min
<b>Skeniranje</b>	CB: 18str/min kod 300dpi Boja: 8str/min kod 300dpi
<b>DODATNE OPCIJE</b>	
<b>Dodatne opcije</b>	Obično postolje Dodatna ladica Čitač kartica E1 Postolje za čitač kartica Mrežni komplet PCL komplet