

Canon iR1024iF

Značajke

- Ispis/kopiranje/faksiranje 22 stranice u minuti
- Obostrani dokumenti
- Skenirajte i pošaljite u e-poštu u boji
- Uređaj za ulaganje dokumenata
- Rezolucija ispisa od 1200 dpi
- Rad na stolu - odličan za male tvrtke
- Jednostavno postavljanje na mrežu
- Ušteda energije i brz povratak u radni mod

Osnovne specifikacije	
Vrsta	Stolni
Maksimalna veličina izvornika	A4
Veličine kopija	Ladica: A4 Ladica za ručno ulaganje: A5 - A4, omotnice
Rezolucija	Kopiranje: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi ekvivalentno x 600 dpi Ispis: 1200 dpi ekvivalentno x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 nijansi
Brzina kopiranja/ispisa	A4: 20cpm (iR1020J/1020), 24cpm (iR1024A/24F/24i/24iF) From Stack Bypass: 23ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Povećanje	Zum: 50-200% Fiksni: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Vrijeme do prvog ispisa	8.0 sec or less (iR1020J/1020) 12.0 sec or less (iR1024A/24F/24i/24iF)
Vrijeme zagrijavanja	Less than 13.5 secs (iR1020J) Less than 16 secs (iR1020/1024A/iR1024F) Less than 19 secs (iR1024i/1024iF)
Višestruke kopije/ispisi	1 do 99 listova
Dvostrano ispisivanje	Automatski
Težina papira	Ladica: 64 do 90 g/m ² Ladica za ručno ulaganje: 56 do 128 g/m ² Obostrano: 64 do 80 g/m ²
Kaseta	A4
Kapacitet papira	(80 g/m ²) Standardno: 500 listova x 1 ladica; ladica za ručno ulaganje: 100 listova Dodatno: 500 listova x 1 ladica; maksimalni ukupni kapacitet papira: 1100 listova

CPU (središnja procesna jedinica)	Canon Customer Processor, 192 MHz
Memorija	64MB (iR1020J), 128MB (iR1020/24A/24F) 256MB (iR1024i/24iF)
Sučelje	Ethernet (100Base-TX/ 10Base-T), USB 2.0
Napajanje	220 V AC do 240 V AC +/- 10% (50/60 Hz)
Potrošnja energije	1023W max.
Dimenzije	(WxDxH) 520 x 457 x 378mm (iR1020J/20); 520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Težina	Približno 22.0Kg (iR1020J/20) Približno 24.1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)

Funkcija slanja

Opcionalni/standardni	Standard for iR1024i/24iF only
Brzina skeniranja s DADF	CB: 20 slika u minuti A4 300 dpi U boji: 6 slika u minuti A4 300 dpi
Rezolucija skeniranja	CB: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi (PDF visoke kompresije)
Odredišna mjesta	E-pošta/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM pristupnik
Adresar	Lokalno (maks. 200)
Format datoteke	Jednostrano: (CB) TIFF, PDF; (u boji) JPEG, PDF visoke kompresije Višestran: (CB) TIFF, PDF; (u boji) JPEG, PDF visoke kompresije

Funkcija pisača (standardna)	
PDL	UFR II LT (Standard for iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (Standard for iR1024i/24iF)
Rezolucija	1200 dpi ekvivalentno x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT s PCL opcijom)
Memorija	128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
CPU (središnja procesna jedinica)	Canon Custom Processor, 192 MHz (koristi procesor glavne jedinice)
PCL oblici slova	Roman113 (uključujući fontove bar-koda)
Podržani OS	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8-10.4.3
Sučelje (standardno)	Ethernet (100Base-TX/ 10Base-T), USB 2.0
Mrežni protokol	TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

DADF

Opcionalni/standardni	Standard for iR1024A/24F/24i/24iF
Veličina papira	A4R, A5R, A5
Težina papira	50 g/m2 do 105 g/m2
Max. broj izvornika	A5R do A4: 50 listova (80 g/m2)
Brzina skeniranja dokumenta	Copy: iR1024A/24F/24i/24iF: A4 20ipm Skeniranje: C/B 20 slika u minuti A4 300 dpi, U boji: 61 slika u minuti A4 300 dpi
Ostala dodatna oprema	
Ostala dodatna oprema (opcionarno)	iR1018/22 obično postolje Cassette Feeding Module-N2 Cassette-AD1 Čitač kartica - E1 Card Reader Attachment-D2 NW IF Adapter IN-E11 (Standard for iR1024i/24iF) PCL Kit (Standard for iR1024i/24iF)