

# Canon iR1024A

## Značajke

- Ispis/kopiranje 22 stranica u minuti
- Obostrani dokumenti
- Uređaj za ulaganje dokumenata
- Vrhunska rezolucija ispisa od 1200 dpi
- Kompaktan, stolni - odličan za male tvrtke
- Jednostavno postavljanje na mrežu
- Ušteda energije i brz povratak u radni mod
- Ekološki prihvatljiv

Osnovne specifikacije	
Vrsta	Stolni
Maksimalna veličina izvornika	A4
Veličine kopija	Ladica: A4 Ladica za ručno ulaganje: A5 - A4, omotnice
Rezolucija	Kopiranje: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi ekvivalentno x 600 dpi Ispis: 1200 dpi ekvivalentno x 600 dpi (PCL, UFR II LT) 256 nijansi
Brzina kopiranja/ispisa	A4: 20cpm (iR1020J/1020), 24cpm (iR1024A/24F/24i/24iF) From Stack Bypass: 23ppm (iR1024A/24F/24i/24iF)
Povećanje	Zum: 50-200% Fiksni: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%
Vrijeme do prvog ispisa	8.0 sec or less (iR1020J/1020) 12.0 sec or less (iR1024A/24F/24i/24iF)
Vrijeme zagrijavanja	Less than 13.5 secs (iR1020J) Less than 16 secs (iR1020/1024A/iR1024F) Less than 19 secs (iR1024i/1024iF)
Višestruke kopije/ispisi	1 do 99 listova
Dvostrano ispisivanje	Automatski
Težina papira	Ladica: 64 do 90 g/m <sup>2</sup> Ladica za ručno ulaganje: 56 do 128 g/m <sup>2</sup> Obostrano: 64 do 80 g/m <sup>2</sup>
Kaseta	A4
Kapacitet papira	(80 g/m <sup>2</sup> ) Standardno: 500 listova x 1 ladica; ladica za ručno ulaganje: 100 listova Dodatno: 500 listova x 1 ladica; maksimalni ukupni kapacitet papira: 1100 listova
CPU (središnja procesna	Canon Customer Processor, 192

<b>jedinica)</b>	MHz
<b>Memorija</b>	64MB (iR1020J), 128MB (iR1020/24A/24F) 256MB (iR1024i/24iF)
<b>Sučelje</b>	Ethernet (100Base-TX/ 10Base-T), USB 2.0
<b>Napajanje</b>	220 V AC do 240 V AC +/- 10% (50/60 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	1023W max.
<b>Dimenzije</b>	(WxDxH) 520 x 457 x 378mm (iR1020J/20); 520 x 457 x 453mm (iR1024A/24F/24i/24iF)
<b>Težina</b>	Približno 22.0Kg (iR1020J/20) Približno 24.1kg (iR1024A/24F/24i/24iF)

#### **Funkcija slanja**

<b>Opcionalni/standardni</b>	Standard for iR1024i/24iF only
<b>Brzina skeniranja s DADF</b>	CB: 20 slika u minuti A4 300 dpi U boji: 6 slika u minuti A4 300 dpi
<b>Rezolucija skeniranja</b>	CB: 200 x 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi (JPEG), 300 dpi (PDF visoke kompresije)
<b>Odredišna mjesta</b>	E-pošta/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), iWDM pristupnik
<b>Adresar</b>	Lokalno (maks. 200)
<b>Format datoteke</b>	Jednostrano: (CB) TIFF, PDF; (u boji) JPEG, PDF visoke kompresije Višestrano: (CB) TIFF, PDF; (u boji) JPEG, PDF visoke kompresije

<b>Funkcija pisača (standardna)</b>	
<b>PDL</b>	UFR II LT (Standard for iR1020/24A/24F/24i/24iF), PCL 5e/6 (Standard for iR1024i/24iF)
<b>Rezolucija</b>	1200 dpi ekvivalentno x 600 dpi (PCL, UFR II LT), 1200 dpi x 1200 dpi (UFR II LT s PCL opcijom)
<b>Memorija</b>	128MB (iR1020/24A/24F), 256MB (iR1024i/24iF)
<b>CPU (središnja procesna jedinica)</b>	Canon Custom Processor, 192 MHz (koristi procesor glavne jedinice)
<b>PCL oblici slova</b>	Roman113 (uključujući fontove bar- koda)
<b>Podržani OS</b>	PCL: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server UFR II: Windows 98/Me/2000/XP/2003 Server, Mac OS 10.2.8-10.4.3
<b>Sučelje (standardno)</b>	Ethernet (100Base-TX/ 10Base-T), USB 2.0
<b>Mrežni protokol</b>	TCP/IP (LPD/RAW/Port 9100)

#### **DADF**

<b>Opcionalni/standardni</b>	Standard for iR1024A/24F/24i/24iF
------------------------------	-----------------------------------

<b>Veličina papira</b>	A4R, A5R, A5
<b>Težina papira</b>	50 g/m2 do 105 g/m2
<b>Max. broj izvornika</b>	A5R do A4: 50 listova (80 g/m2)
<b>Brzina skeniranja dokumenta</b>	Copy: iR1024A/24F/24i/24iF: A4 20ipm Skeniranje: C/B 20 slika u minuti A4 300 dpi, U boji: 61 slika u minuti A4 300 dpi
<b>Ostala dodatna oprema</b>	
<b>Ostala dodatna oprema (opcionalno)</b>	iR1018/22 obično postolje Cassette Feeding Module-N2 Cassette-AD1 Čitač kartica - E1 Card Reader Attachment-D2 NW IF Adapter IN-E11 (Standard for iR1024i/24iF) PCL Kit (Standard for iR1024i/24iF)