

Canon imageRUNNER 2318

Karakteristike:

- Do 18 str/min, 7.9 sekundi do prve kopije
- Do 1,080 listova maksimalnog kapaciteta papira
- Jednostavno i pristupačno sučelje kroz LCD ekran
- Kompaktan dizajn
- Konfigurabilan kako bi precizno zadovoljio Vaše potrebe
- Energetski efikasan

Osnovne specifikacije	
Vrsta	Stolni samostojeći
Maksimalna veličina izvornika	A3, 297 x 432 mm
Veličine kopija	Kazetna ladica: A5 - A3, ladica za ručno ulaganje: A5R - A3, omotnice
Rezolucija	Kopiranje: 600dpi × 600dpi Ispis: 600dpi × 600dpi (UFR II-LT) 256 nijansi sive
Brzina kopiranja/ispisa	A4: 18 stranica u minuti A3: 10 stranica u minuti
Povećanje	Uvećanje: 25-400%, Fiksno: 50%, 70%, 100%, 141%, 200% ID Card kopiranje
Vrijeme do prvog ispisa	7,9 s
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 13 sekundi
Višestruke kopije/ispisi	1 do 99 listova
Dvostrano ispisivanje	Opcionalno automatsko obostrano (stackless)
Težina papira	Kazetna ladica: 64 do 90 g/m ² Ladica za ručno ulaganje: 64 do 128 g/m ² Obostrani dokumenti: 64 to 90 g/m ²
Kaseta	Univerzalno: A5 do A3
Kapacitet papira	Standardno: 250 listova x 1 kazetna ladica Multi ručno ulaganje: 80 stranica (80 g/m ²) za A5R do A4, 50 listova za A3 (80 g/m ²) Opcionalno: 250 listova x 3 kazetne ladice (750 listova) Maks. ukupni kapacitet papira: 1080 listova
CPU (središnja procesna jedinica)	Canon Customer Processor, 150 MHz
Memorija	64 MB (dijeljene)
Sučelje	USB 2.0, opcionalno Ethernet (100Base-TX/ 10Base-T)

Napajanje	220 V AC do 240 V AC +/- 10% (50/60 Hz)
Potrošnja energije	1,55 kW maks.
Dimenzije	622 (Š) x 638 (D) x 580.4 (V) mm
Težina	Pribl. 39.6 kg
Funkcija pisača (standardna)	
PDL	UFR II LT, (lokalni ispis putem USBa standard, mrežni ispis zahtijeva opcionalnu karticu NW IF ADAPTER IN-E14)
Rezolucija	600 dpi x 600 dpi
Memorija	64 MB standardno
CPU (središnja procesna jedinica)	Canon Custom Processor 150 MHz (dijeljeni)
Podržani OS	UFR II LT: Windows 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008/Windows 7, Mac OSX 10.4 ili novija verzija
Sučelje (standardno)	USB 2.0, opcionalno Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Pull skeniranje	potreban opcionalni NW IF ADAPTER IN-E14 Network TWAIN Driver (BW/CL: 75/100/ 150/ 200/ 300 dpi) Format (TIFF/ JPEG), samo IPv4
DADF	
Opcionalni/standardni	Opcionalni DADF-P2 (obični poklopac kao standard)
Naziv modela	DADF-P2
Veličina papira	A3 - A5R
Težina papira	37 g/m2 do 128 g/m2, Duplex: 52 g/m2 do 105 g/m2
Max. broj izvornika	A5R do A4: 50 listova (80 g/m2) A3: 25 listova (80 g/m2)
Brzina skeniranja dokumenta	A4 20 slika u minuti
Dimenzije	565 (Š) x 489,4 (D) x 122 (V) mm
Težina	Približno 7 kg
Modul opskrbljivanja kasete	
Naziv modela	J1/K1 (Napajanje Kit-Q1 obavezno uz K1)
Vrsta	Podesive ladice s ulaganjem sprijeda
Težina papira	64 do 90 g/m2
Kapacitet papira	J1: 250 listova (80 g/m2) x 1 kazetna ladica K1: 250 listova (80 g/m2) x 2 kazetne ladice J1 i K1: 250 listova (80 g/m2) x 3 kazetne ladice
Dimenzije (T x D x V)	J1: 580,3 x 569,3 x 116,8 mm K1: 580,3 x 569,3 x 201,8 mm

Težina	J1: Pribl. 6 kg, K1: Pribl. 12 kg
Dorađivač	
Naziv modela	Jedinica za završnu obradu - U2 (Napajanje Kit-Q1 obavezno)
Broj ladica za papir	Jedan odlagač + opcionalni odlagač (unutarnji)
Kapacitet ladice papira	Standardno: A4/A5/A5R: 700 listova ili 100 mm; A4R/A3: 380 listova ili 50 mm Uz opcionalni odlagač: Odlagač A: A4/A5/A5R 200 listova, A4R/A3: 150 listova Odlagač B: A4/A5/A5R 200 listova, A4R/A3: 150 listova
Položaj klamanja papira	Kut
Kapacitet klamanja papira	A4: 50 listova, A3/A4R: 30 listova
Inner 2 Way Tray	
Naziv modela	Unutarnji dvosmjerni odlagač - E2 (Napajanje Kit-Q1 obavezno)
Kapacitet ladice papira	Odlagač A: A4 100 listova, ostalih 50 listova; Odlagač B: A4 250 listova, ostalih 100 listova
Težina	Približno 1,5 kg
Ostala dodatna oprema	
Ostala dodatna oprema (opcionalno)	Duplex Unit-A1: pruža mogućnost obostranog ispisa. Zahtijeva Power Supply Unit-Q1 NW IF ADAPTER IN-E14: Pruža mogućnost mrežnog skeniranja i mrežnog ispisa FL Cassette-AC1 : dodatni odlagač za 250 listova za sve kazete iR2016/20 Plain Pedestal High: Podiže uređaj u kombinaciji imageRUNNER 2318/2320 uz CST Feeding Module-J1 only iR2016/20 Plain Pedestal Low: Podiže uređaj u kombinaciji imageRUNNER 2318/2320 sa CST Feeding Module-J1+ K1 Additional Finisher Tray-C1: dodatni odlagač za Finisher-U1 Staple-J1 GP: klamerice za Finisher- U1. Power Supply Kit-Q: Power Supply Unit. (Please note: Only 1 optional Power Supply Kit-Q1 is required when adding 1 or more of the following options: Finisher-U2, Inner 2 Way Tray-E2, Cassette Feeding Module-K1 and Duplex Unit) C-EXV 14 Toner Black